

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Ясень Milkshake Grande

 P U R E
 — line —


Название поставщика:	АО Барлинек
Артикул:	BC1-JES1-L05-BIX-D14180-F
Каталожный номер продукта:	1WG000664
Код EAN:	5906737957080 (PL), 4823062614901 (UA)

МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция доски:	3-слойная паркетная доска: верхний слой ясень древесина, средний и нижний слой – древесина хвойных деревьев. Нижний слой – шпон. Класс Family.
Вид поверхности:	Ясень однополосный (одна ламель по ширине доски)
Обработка поверхности:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 слоев акрилового матового лака упрочненного УФ (3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака)
Система соединения досок: (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок „Barlock 5GC system” Вставка поперечного замка – фанера

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ

Покрытие верхнего слоя древесины:	Цвет верхнего слоя: белый.
Твердость древесины ясеня, которая используется в качестве верхнего слоя доски. Методика измерения – в соответствии со стандартом EN 13489 – исследование методом Бринелля (EN 1534)	Средняя твердость 40 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ	
Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: 14	Перепад по высоте между двумя состыкованными досками $\leq 0,2$ мм
Длина: 2200	В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа. Применяемые допуски: <ul style="list-style-type: none"> • одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм • две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм
Ширина: 180	$\pm 0,2$ мм

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ	
Верхний слой:	2,5 мм
Средний слой:	9,0 мм
Нижний слой:	2,5 мм

УПАКОВКА	
Количество досок в упаковке:	7 штук или 6 штук x 2200 мм + 2 штуки x 1092 мм
Упаковка:	2,77 м ² /упаковка, 40 упаковок/паллета = 110,8 м ²

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ	
Влажность доски:	7% \pm 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантированный срок эксплуатации	25 лет

ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ*	
Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489:	свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek:	класс Family
Здоровые сучки:	допускаются диаметром до 35 мм
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки:	допускаются диаметром до 25 мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные:	допускаются диаметром до 20 мм
Закорины:	допускается
Цвет верхнего слоя:	разнообразный в рамках сорта
Расположение волокон:	разнообразное
Зашпаклеванные трещины:	Допускаются, шириной до 4 мм и длиной до 100 мм
Биодеградация (синевя/желтые пятна):	Не допускаются

* В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки (открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

ПРИМЕЧАНИЕ: древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПОЛОМ

ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ

Средство для повседневного ухода за полом.

СВОЙСТВА: концентрированное средство для мытья пола с натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ: для всех видов деревянных лакированных полов. Может быть использован для других лакированных поверхностей внутри помещений, например, лакированной мебели или столешниц, а также для ламинированных полов.

- производительность около 500 м² /1 L

ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ

Средство для периодической основательной чистки пола

СВОЙСТВА: Жидкое средство для очистки всех деревянных лакированных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ: для всех видов деревянных лакированных полов внутри помещений.

- производительность около 200 м² /1 L

ВАЖНО: ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ ОБЯЗАТЕЛЕН К ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК

ПРОТЕКТОР БЛЕСК

Средство для защиты и восстановления лакового покрытия пола

СВОЙСТВА: Защищает новый лакированный пол, покрывая тонкой пленкой не только всю его поверхность, но и стыки между досками, от проникновения грязи и пыли. Ликвидирует мелкие царапины в поврежденном слое лака.

ПРИМЕНЕНИЕ: для всех видов деревянных лакированных полов внутри помещений.

- производительность около 100 м² /1 L

ВАЖНО: ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЙТЕ ПОЛ КОНЦЕНТРАТОМ ПРОТЕКТОР. ПРОТЕКТОР БЛЕСК ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ГЛАНЦЕВИТОСТЬ ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НА ПОЛАХ БРАШИРОВАННЫХ И С ФАСКАМИ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИЗЛИШКОВ СРЕДСТВА ПРОТЕКТОР БЛЕСК В УГЛУБЛЕНИЯХ ДОСОК.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ*

	Protector Концентрат	Protector Комплект	Protector Блеск
Интенсивность нагрузки	Повседневная очистка	Периодическая очистка	Периодическое восстановление
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни	Каждые 5-7 дней	Каждые 6-12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	Каждые 3-6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

ВАЖНО: Для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.

* Использование средств по уходу и чистке лакированного пола других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию полов, а также к значительному изменению скользкости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная регенерация с использованием средства Protector Блеск должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.