

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Дуб Almond Grande

 P U R E
 — line —


Название поставщика:	АО Барлинек
Артикул:	BG1-DBE1-L05-WYS-D14180-F
Каталожный номер продукта:	1WG000261
Код EAN:	5906737940648 (PL)

МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция доски:	3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой – древесина хвойных пород
Вид поверхности:	Дуб однополосный (одна ламель по ширине доски)
Обработка поверхности:	■ 5 слоев акрилового матового лака упрочненного УФ (3 слоя грунтовочного лака, 2 слоя поверхностного лака)
Система соединения досок: (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок „BARLOCK” 5Gs Вставка поперечного замка – фанера

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ

Покрытие верхнего слоя древесины:	Дубовая древесина желто-коричневого цвета, с характерными для породы дуб сучками. Пол характеризуется большой вариацией оттенков и текстур. Прозрачный матовый лак, брашированный. Цвет: white-wash.
Твёрдость древесины верхнего слоя:	Средняя твёрдость: 37 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ	
Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: 14	Перепад по высоте между двумя состыкованными досками $\leq 0,2$ мм
Длина: 2200	В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа. Применяемые допуски: <ul style="list-style-type: none"> • одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм • две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм
Ширина: 180	$\pm 0,2$ мм

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ	
Верхний слой:	2,5 мм
Средний слой:	9,0 мм
Нижний слой:	2,5 мм

УПАКОВКА	
Количество досок в упаковке:	7 штук или 6 штук x 2200 мм + 2 штуки x 1092 мм
Упаковка:	2,77 м ²

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ	
Влажность доски:	7% \pm 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантированный срок эксплуатации	20 лет

ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ*	
Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489:	свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek:	класс Family
Здоровые сучки:	допускаются диаметром до 35 мм
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки:	допускаются диаметром до 25 мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные:	допускаются диаметром до 15 мм
Закорины:	допускаются
Цвет верхнего слоя:	Похожий в рамках сорта
Расположение волокон:	Похожее, продольное
Сердцевинные лучи:	допускаются
Расположение волокон:	Похожее, продольное
Зашпаклеванные трещины:	Допускаются, шириной до 4 мм и длиной до 200 мм
Биодеградация (синевя/желтые пятна):	Не допускаются

* В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки (открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

ПРИМЕЧАНИЕ: древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.