

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Дуб Toffee Grande***Tastes of Life*

Название поставщика:	<b>АО Барлинек</b>
Артикул:	<b>BC1-DBE1-OX4-PWZ-D14180-U</b>
Каталожный номер продукта:	<b>1WG000631</b>
Код EAN:	<b>5906737961629</b>

**МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ**

Конструкция доски:	3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой – древесина хвойных пород
Вид поверхности:	<b>Дуб однополосный (одна ламель по ширине доски)</b>
Обработка поверхности:	■ оксидированное масло
Система соединения досок: (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок „Barlock 5Gc system” Вставка поперечного замка – фанера

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ**

Покрытие верхнего слоя древесины:	оксидированное масло, брашированный, четырехсторонняя фаска. Цвет: золотисто-коричневый
Твердость древесины дуба, которая используется в качестве верхнего слоя доски. Методика измерения – в соответствии со стандартом EN 13489 – исследование методом Бринелля (EN 1534)	Средняя твердость 37 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

### РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ

Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: <b>14</b>	Перепад по высоте между двумя состыкованными досками ≤ 0,2 мм
Длина: <b>2200</b>	В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа. Применяемые допуски: • одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм • две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм
Ширина: <b>180</b>	+/- 0,2 мм

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

### ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ

Верхний слой:	<b>2,5 мм</b>
Средний слой:	<b>9,0 мм</b>
Нижний слой:	<b>2,5 мм</b>

### УПАКОВКА

Количество досок в упаковке:	7 штук или 6 штук x 2200 мм + 2 штуки x1092 мм
Упаковка:	2,77 м <sup>2</sup>

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ГАРАНТИЯ

Влажность доски:	7% +/- 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантийный срок эксплуатации	20 лет

### ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ\*

Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489:	свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek:	класс Country
Здоровые сучки:	допускается без ограничений
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки:	допускаются диаметром до 85 мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные:	допускаются диаметром до 40 мм
Закорины:	допускается
Цвет верхнего слоя:	разнообразный в рамках сорта
Расположение волокон:	разнообразное
Сердцевинные лучи:	допускается без ограничений
Заболонь:	допускается на краю, шириной до 20%
Зашпаклеванные трещины:	Допускаются, шириной до 8 мм и длиной до 600 мм
Биодеградация (синева/желтые пятна):	Не допускаются

\* В соответствие с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки (открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.

## УХОД ЗА ПОКРЫТЫМ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ ПОЛОМ

### WASH CARE BARLINEK

Мыло для повседневного  
ухода за полом

**СВОЙСТВА:** концентрированное средство для мытья пола с мылом на растительной основе и натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом, например, мебели. Также пригодно для ламинированных полов.

- производительность около 150 м<sup>2</sup> /1 L

### WAX CARE PLUS BARLINEK

Средство первого и периодического  
ухода за полами

**СВОЙСТВА:** Жидкое средство для очистки и ухода за деревом на основе натуральных компонентов. Регулярный уход защищает деревянную поверхность, обновляет и сохраняет её.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом.

- производительность около 100 м<sup>2</sup> /1 L

**ВАЖНО: СРАЗУ ПОСЛЕ УКЛАДКИ ПОЛА ПОКРЫТОГО НА ЗАВОДЕ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ ЕГО СРЕДСТВОМ WAX CARE PLUS BARLINEK.**

### MAGIC CLEANER BARLINEK

Средство для интенсивной  
очистки от загрязнений

**СВОЙСТВА:** Для периодического ухода за деревянными полами, покрытыми натуральным маслом

**ПРИМЕНЕНИЕ:** для интенсивной очистки всех поверхностей из дерева, пробки, покрытых натуральным маслом, воском или лаком.

- производительность около 100 м<sup>2</sup> /1 L

**ВАЖНО: КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНЕТ, НА ПОЛ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСТИ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОМ WAX CARE PLUS.**

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ\*

	Мыло по уходу Wash Care Barlinek	Средство по уходу Wax Care Plus Barlinek	Чистящее средство Magic Cleaner Barlinek
Интенсивность нагрузки	Повседневная очистка	Периодический уход**	Основательная очистка
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни	Каждые 5-7 дней	Каждые 6-12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	Каждые 3-6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

**ВАЖНО: Для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.**

\* Использование средств по уходу и чистке пола, покрытого натуральным маслом, других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию окрашенных и бесцветных полов, а также к значительному изменению сколькости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная чистка с использованием средства Magic Cleaner Barlinek должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.

\*\* Нанести средство в первый раз следует обязательно после укладки пола, непосредственно перед началом его повседневной эксплуатации. Последующие разы согласно информации в таблице.