



Арт. (512; 513)

Лоскутный воск

Lappenwachs

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



Назначение материала. Лоскутный воск применяется как финишное покрытие для придания древесине грязеотталкивающих, водоотталкивающих и антистатических свойств, Придает поверхности медовый оттенок и легкий шелковистый блеск.

Область применения. Стены, потолок, двери, мебель (кроме столешниц).

Характеристика материала. Лоскутный воск – это смесь из натуральных масел и пчелиного воска, приготовленного по специальной технологии, благодаря которой пчелиные соты не обрабатываются химическими составами. Воск плавят и очищают, затем смешивают с натуральными маслами. Особенно Лоскутный воск рекомендуется для отделки мебели, дверей и деревянной облицовки стен. **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОЛЕРОВАТЬ!**



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	1,0 л; 2,5 л
Расход	1,0 л на 22 м² в 1 слой; 2,5 л на 55 м² в 1 слой

Свойства материала	
Состав	Льняное масло, льняное стандроловое масло, очищенный пчелиный воск, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Желтый
Консистенция	Маслянистая пастообразная жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не рекомендуется колеровать
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Лоскутным воском, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - 2) Хлопковым лоскутом (без ворса) равномерно втереть воск круговыми движениями в поверхность древесины очень тонким слоем (45 мл/м²);
 - 3) При обработке больших площадей разбавить Живичным скипидаром в соотношении 1:1 и втереть в поверхность при помощи кисти;
 - 4) Излишки воска тщательно удалить сухой тряпкой;
 - 5) Высыхание 24 часа.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

