

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Дуб Apricot Sorbet Piccolo



Название поставщика:	АО Барлинек
Артикул:	BC8-DBE1-OX4-POR-K14130-F
Каталожный номер продукта:	1WG000616
Код EAN:	5906737961384

МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция доски:	3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой - древесина хвойных деревьев
Вид поверхности:	Дуб однополосный (одна ламель по ширине доски)
Обработка поверхности:	■ оксидированное масло
Система соединения досок: (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок „BARLOCK” 5Gc system Прокладка поперечного замка - HDF

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ

Покрытие верхнего слоя древесины:	оксидированное масло, брашированный, четырехсторонняя микро фаска, Цвет: пепельный
Твердость дуба применяемого в верхнем слое доски. Метод измерения - согл. стандарту EN 13489 - испытание на твердость по Бринеллю (EN 1534)	Средняя твердость: 37 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ	
Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: 14	Перепад по высоте между двумя состыкованными досками $\leq 0,2$ мм
Длина: 1092	В связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа. Применяемые допуски: <ul style="list-style-type: none"> • одна доска в пачке может быть короче не более чем на 20 мм • две доски в пачке могут быть короче не более чем на 10 мм
Ширина: 130	+/- 0,2 мм

Толщина отдельных слоев доски измеряется в соответствии с нормой EN 13647

ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ	
Верхний слой:	2,5 мм
Средний слой:	9,5 мм
Нижний слой:	2,0 мм

УПАКОВКА	
Количество досок в упаковке:	7 штук x 1092 мм
Упаковка:	0,99 м ² /упаковка, 49 упаковок/паллета = 48,51 м ²

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА/ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ	
Влажность доски:	7% +/- 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантированный срок эксплуатации	20 лет

ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ*	
Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489	свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek	класс Family
Здоровые сучки	допускаются диаметром до 35мм
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки	допускаются диаметром до 25мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные	допускаются диаметром до 20мм
Закорины	допускается
Цвет верхнего слоя	Похожий в рамках сорта
сердцевинные лучи	Допускается
Расположение волокон	Похожее, продольное
Заболонь	допускается
Зашпаклеванные трещины,	Допускаются, шириной до 4 мм и длиной до 200 мм
Биодеградация (синевя/желтые пятна)	Не допускаются

* В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки (открытые поры, дырки в сучках, мелкие отверстия и т.п.), что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

ПРИМЕЧАНИЕ: древесина – это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров. Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности.

УХОД ЗА ПОКРЫТЫМ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ ПОЛОМ

WASH CARE BARLINEK

Мыло для повседневного
ухода за полом

СВОЙСТВА: концентрированное средство для мытья пола с мылом на растительной основе и натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ: для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом, например, мебели. Также пригодно для ламинированных полов.

- производительность около 150 м² /1 L

WAX CARE PLUS BARLINEK

Средство первого и периодического
ухода за полами

СВОЙСТВА: Жидкое средство для очистки и ухода за деревом на основе натуральных компонентов. Регулярный уход защищает деревянную поверхность, обновляет и сохраняет её.

ПРИМЕНЕНИЕ: для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом.

- производительность около 100 м² /1 L

MAGIC CLEANER BARLINEK

Средство для интенсивной
очистки от загрязнений

СВОЙСТВА: Для периодического ухода за деревянными полами, покрытыми натуральным маслом

ПРИМЕНЕНИЕ: для интенсивной очистки всех поверхностей из дерева, пробки, покрытых натуральным маслом, воском или лаком.

- производительность около 100 м² /1 L

ВАЖНО: КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНЕТ, НА ПОЛ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСТИ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОМ WAX CARE PLUS.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ*

	Мыло по уходу Wash Care Barlinek	Средство по уходу Wax Care Plus Barlinek	Чистящее средство Magic Cleaner Barlinek
Интенсивность нагрузки	Повседневная очистка	Периодический уход**	Основательная очистка
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни	Каждые 5-7 дней	Каждые 6-12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	Каждые 3-6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

ВАЖНО: Для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.

* Использование средств по уходу и чистке пола, покрытого натуральным маслом, других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию окрашенных и бесцветных полов, а также к значительному изменению скользкости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная чистка с использованием средства Magic Cleaner Barlinek должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.

** Нанести средство в первый раз следует обязательно после укладки пола, непосредственно перед началом его повседневной эксплуатации. Последующие разы согласно информации в таблице.